



Handkettenzug REMA Select 200 (15t - 30t)

Produktinformation



Der Rema[®] Select 200 ist ein robuster Stirnradflaschenzug für schwere und intensive Einsätze, bei denen Sicherheit, Ergonomie und geringe Betätigungskraft im Vordergrund stehen.

Merkmale

- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbige Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)
0120017-4	8717365174759	15	4	S200/15.000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	6	920	40	386	183	62	77	920	127
0120017-5	8717365174766	15	5	S200/15.000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	6	920	40	386	183	62	77	920	140
0120017-3	8717365174742	15	3	S200/15.000KG/3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	6	920	40	386	183	62	77	920	162,6
0120017-6	8717365174773	15	6	S200/15.000KG/6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	6	920	40	386	183	62	77	920	162,6
0120017-7	8717365174780	15	7	S200/15.000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	6	920	40	386	183	62	77	920	163
0120017-8	8717365174797	15	8	S200/15.000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	6	920	40	386	183	62	77	920	175
0120017-9	8717365174803	15	9	S200/15.000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	6	920	40	386	183	62	77	920	187
0120017-10	8717365174810	15	10	S200/15.000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	6	920	40	386	183	62	77	920	199
0120019-4	8717365174834	20	4	S200/20.000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	8	1.060	40	577	183	75	90	1.060	164
0120019-5	8717365174841	20	5	S200/20.000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	8	1.060	40	577	183	75	90	1.060	180
0120019-3	8717365174827	20	3	S200/20.000KG/3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	8	1.060	40	577	183	75	90	1.060	186
0120019-6	8717365174858	20	6	S200/20.000KG/6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	8	1.060	40	577	183	75	90	1.060	186
0120019-7	8717365174865	20	7	S200/20.000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	8	1.060	40	577	183	75	90	1.060	212
0120019-8	8717365174872	20	8	S200/20.000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	8	1.060	40	577	183	75	90	1.060	229
0120019-9	8717365174889	20	9	S200/20.000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	8	1.060	40	577	183	75	90	1.060	245
0120019-10	8717365174896	20	10	S200/20.000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	8	1.060	40	577	183	75	90	1.060	262
0120021-3	8717365177880	30	3	S200/30000KG/3M	10.0 x 28	5.0 x 23.7 (2x)	12	980	40	705	452	85	110	1.450	200

Blaupause

