



Hebelzug Elephant YA

Produktinformation



Der Hebelzug Rema[®] YA ist ein besonders robuster Hebelzug zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren in alle Richtungen. Er besticht durch seine Leichtgängigkeit und die äußerst robuste Bauweise.

Merkmale

- Kompakte Bauweise und niedriges Eigengewicht
- Zuverlässige Lastdruckbremse, die Last wird in jeder gewünschten Höhe festgehalten
- Haken mit Sicherung
- Handhebel mit Gummigriff
- Mit Freilauf für eine einfache Bedienung
- Patentierte Führung der Lastkette
- Eine doppelte Feder auf jeder Rastklinke, für zusätzliche Sicherheit
- Lasthaken biegen sich bei Überlastung allmählich auf, anstatt abrupt abzubrechen
- Güteklasse 10 galvanisch verzinkte Lastkette mit hoher Zugkraft

Standardlieferung:

- 1,5 m Hubhöhe (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)

Optional

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen lieferbar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 13157

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Modell	Lastkette mm	Betätigungskraft kg	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
0208003-1.5	8717365258794	1	1,5	YA/1000KG/1,5M	5.6 x 17.1	37	1	312	144	91	122	268	28	43	312	6,2	7
0208003-3	8717365163715	1	3	YA/1000KG/3M	5.6 x 17.1	37	1	312	144	91	122	268	28	43	312	7,3	3
0208003-4.5	8717365264672	1	4,5	YA/1000KG/4,5M	5.6 x 17.1	37	1	312	144	91	122	268	28	43	312	8,4	7
0208003-6	8717365264689	1	6	YA/1000KG/6M	5.6 x 17.1	37	1	312	144	91	122	268	28	43	312	9,5	7
0208005-1.5	8717365258817	1,6	1,5	YA/1600KG/1,5M	7.1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	29	43	352	9,5	3
0208005-3	8717365163722	1,6	3	YA/1600KG/3M	7.1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	29	43	352	11,3	7
0208005-4.5	8717365264702	1,6	4,5	YA/1600KG/4,5M	7.1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	29	43	352	13,1	7
0208005-6	8717365264719	1,6	6	YA/1600KG/6M	7.1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	29	43	352	14,9	7
0208007-1.5	8717365260032	3,2	1,5	YA/3200KG/1,5M	9.0 x 27.2	37	1	420	186,5	104	180	310	36	53	420	15,5	3
0208007-3	8717365163739	3,2	3	YA/3200KG/3M	9.0 x 27.2	37	1	420	186,5	104	180	310	36	53	420	18,2	3
0208007-4.5	8717365264733	3,2	4,5	YA/3200KG/4,5M	9.0 x 27.2	37	1	420	186,5	104	180	310	36	53	420	20,9	7
0208007-6	8717365264740	3,2	6	YA/3200KG/6M	9.0 x 27.2	37	1	420	186,5	104	180	310	36	53	420	23,6	7
0208009-1.5	8717365260056	6,3	1,5	YA/6300KG/1,5M	9.0 x 27.2	38	2	564	186,5	104	235	310	47	70	564	26,5	3
0208009-3	8717365264757	6,3	3	YA/6300KG/3M	9.0 x 27.2	38	2	564	186,5	104	235	310	47	70	564	32	3
0208009-4.5	8717365264764	6,3	4,5	YA/6300KG/4,5M	9.0 x 27.2	38	2	564	186,5	104	235	310	47	70	564	37,5	7
0208009-6	8717365264771	6,3	6	YA/6300KG/6M	9.0 x 27.2	38	2	564	186,5	104	235	310	47	70	564	43	3
0208011-1.5	8717365260070	9	1,5	YA/9000KG/1,5M	9.0 x 27.2	39	3	589	186,5	104	300	310	73	85	689	42	7
0208011-3	8717365264788	9	3	YA/9000KG/3M	9.0 x 27.2	39	3	589	186,5	104	300	310	73	85	689	50,1	7
0208011-4.5	8717365264795	9	4,5	YA/9000KG/4,5M	9.0 x 27.2	39	3	589	186,5	104	300	310	73	85	689	58,2	7
0208011-6	8717365264801	9	6	YA/9000KG/6M	9.0 x 27.2	39	3	589	186,5	104	300	310	73	85	689	66,3	7

Blaupause

