



Handkettenzug HOISTMAN

Produktinformation



Der Rema® HOISTMAN Stirnradflaschenzug ist ein sehr kompakter Flaschenzug für Montagearbeiten, für die kleinräumige Verwendung.

Merkmale

- Gehäuse aus hochwertigem Chromstahl
- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen.
- Doppertes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlast auf, kein abrupter Bruch.
- Patentierte Lastkettenglieder.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.

Standardlieferung:

- 2,5 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberem und unterem Haken).
- 2 m Betätigungshöhe.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht (kg)
0100000	8717365000676	0,15	2,5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	1	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
0100002	8717365115196	0,25	2,5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	1	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8

Blaupause

