



Handkettenzug REMA X-Line

Produktinformation



Die Rema® X-Line Handkrane ist die Lösung für alle anspruchsvollen Hebeaufgaben. Durch die geringe Bedienkraft und das erhöhte Sicherheitssystem arbeiten Sie effizient und sicher. Die asbestfreien Reibscheiben und die verschleißfeste Lastkette machen die Verwendung noch komfortabler. Die langsame Ausbeulung bei Überlastung und die orangefarbene Pulverbeschichtung sorgen für zusätzliche Sicherheit und Sichtbarkeit. Verfügbar ab 3 Meter Hebehöhe und 2,5 Meter Bedienhöhe ist die Rema® X-Line Handkran für jede anspruchsvolle Aufgabe geeignet.

Merkmale

- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrlinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbener Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberem und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A	B	C	D	H	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
0170000-3	8717365112539	0,25	3	X-CH/250KG/3M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	6	7
0170000-4	8717365112423	0,25	4	X-CH/250KG/4M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	7,4	7
0170000-5	8717365112430	0,25	5	X-CH/250KG/5M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	8,8	7
0170000-6	8717365112553	0,25	6	X-CH/250KG/6M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	10,2	7
0170000-7	8717365112447	0,25	7	X-CH/250KG/7M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	11,6	7
0170000-8	8717365112454	0,25	8	X-CH/250KG/8M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	13	7
0170000-9	8717365112461	0,25	9	X-CH/250KG/9M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	14,4	7
0170000-10	8717365112478	0,25	10	X-CH/250KG/10M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	15,8	7
0170001-3	8717365096211	0,5	3	X-CH/500KG/3M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	10	7
0170001-4	8717365096440	0,5	4	X-CH/500KG/4M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	11,6	7
0170001-5	8717365096457	0,5	5	X-CH/500KG/5M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	13,2	7
0170001-6	8717365096228	0,5	6	X-CH/500KG/6M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	14,8	7
0170001-7	8717365096464	0,5	7	X-CH/500KG/7M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	16,4	7
0170001-8	8717365096471	0,5	8	X-CH/500KG/8M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	18	7
0170001-9	8717365096488	0,5	9	X-CH/500KG/9M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	19,6	7
0170001-10	8717365096495	0,5	10	X-CH/500KG/10M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	21,2	7
0170003-3	8717365096235	1	3	X-CH/1000KG/3M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	12	7
0170003-4	8717365096501	1	4	X-CH/1000KG/4M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	13,9	7
0170003-5	8717365096518	1	5	X-CH/1000KG/5M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	15,8	7
0170003-6	8717365096242	1	6	X-CH/1000KG/6M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	17,7	7
0170003-7	8717365096525	1	7	X-CH/1000KG/7M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	19,6	7
0170003-8	8717365096532	1	8	X-CH/1000KG/8M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	21,5	7

0170003-9	8717365096549	1	9	X-CH/1000KG/9M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	23,4	7
0170003-10	8717365096556	1	10	X-CH/1000KG/10M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	25,3	7
0170005-3	8717365096259	1,5	3	X-CH/1500KG/3M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	16	7
0170005-4	8717365096563	1,5	4	X-CH/1500KG/4M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	18,2	7
0170005-5	8717365096570	1,5	5	X-CH/1500KG/5M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	20,4	7
0170005-6	8717365096266	1,5	6	X-CH/1500KG/6M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	22,6	7
0170005-7	8717365096587	1,5	7	X-CH/1500KG/7M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	24,8	7
0170005-8	8717365096594	1,5	8	X-CH/1500KG/8M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	27	7
0170005-10	8717365096617	1,5	10	X-CH/1500KG/10M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	31,4	7
0170007-3	8717365096273	2	3	X-CH/2000KG/3M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	20	7
0170007-6	8717365096280	2	6	X-CH/2000KG/6M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	27,2	7
0170009-3	8717365096297	3	3	X-CH/3000KG/3M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220	158	37	50	510	26	7
0170009-6	8717365096303	3	6	X-CH/3000KG/6M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220	158	37	50	510	36,2	7
0170011-3	8717365096310	5	3	X-CH/5000KG/3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255	183	43	60	615	41,5	7
0170011-6	8717365096327	5	6	X-CH/5000KG/6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255	183	43	60	615	55	7
0170015-3	8717365096433	10	3	X-CH/10000KG/3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360	183	47	65	820	75	7
0170015-6	8717365096426	10	6	X-CH/10000KG/6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360	183	47	65	820	99	7

Blaupause

