



Hebelzug REMA Select 200

Produktinformation



Der Hebelzug Rema[®] Select 20D (Overload Device) ist standardmäßig mit einer Überlastsicherung ausgestattet. Ein sicheres und zuverlässiges Arbeitsgerät zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren.

Merkmale

- Geringe Hebelkraft bei Vollast erforderlich durch die präzise Lagerung der Wellen
- Überlastsicherung um die gefährliche Überlast zu verhindern
- Doppertes Sperrklinkensystem für erhöhte Betriebssicherheit
- Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag
- Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Legierungsstahl hergestellt
- Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden
- 360 Grad drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung
- Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abrupter Bruch
- Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7)
- Handhebel mit REMA Gummigriff
- Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung
- *= Ohne Überlastsicherung.

Standardlieferung:

- Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)

Optional

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen lieferbar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 13157

Sicherheitsbeiwert: 3

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit (kg)	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Betätigungskraft kg	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
0220000-1,5	8717365263910	250	1,5	1	S2-250KG*-1,5M	4.0 x 12	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	2,5	7
0220000-3	8717365263927	250	3	1	S2-250KG*-3M	4.0 x 12	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	3,1	7
0220000-6	8717365263941	250	6	1	S2-250KG*-6M	4.0 x 12	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	4,3	7
0220001-1,5	8717365263958	500	1,5	1	S2OD-500KG-1,5M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	18	253	22	32	310	5,5	7
0220001-3	8717365263965	500	3	1	S2OD-500KG-3M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	18	253	22	32	310	6,4	7
0220001-6	8717365263989	500	6	1	S2OD-500KG-6M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	18	253	22	32	310	8,2	7
0220003-1,5	8717365263996	800	1,5	1	S2OD-800KG-1,5M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	7,15	7
0220003-3	8717365264009	800	3	1	S2OD-800KG-3M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	8,2	7
0220003-6	8717365264023	800	6	1	S2OD-800KG-6M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	10,2	7
0220005-1,5	8717365264030	1.600	1,5	1	S2OD-1600KG-1,5M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	10,2	7
0220005-3	8717365264047	1.600	3	1	S2OD-1600KG-3M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	12	7
0220005-6	8717365264061	1.600	6	1	S2OD-1600KG-6M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	15,6	7
0220007-1,5	8717365264078	3.200	1,5	1	S2OD-3200KG-1,5M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	22	7
0220007-3	8717365264085	3.200	3	1	S2OD-3200KG-3M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	25,5	7
0220009-1,5	8717365264115	6.300	1,5	2	S2OD-6300KG-1,5M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	34	7
0220009-3	8717365264122	6.300	3	2	S2OD-6300KG-3M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	41	7
0220011-1,5	8717365264153	9.000	1,5	3	S2OD-9000KG-1,5M	10.0 x 28.0	42	3	730	212	124	338	418	44	67	730	45	7
0220011-3	8717365264160	9.000	3	3	S2OD-9000KG-3M	10.0 x 28.0	42	3	730	212	124	338	418	44	67	730	56	7

Blaupause

