



Elektrofahwerk Rema EFS

Produktinformation



Das Rollfahwerk REMA EFS ist die passende Ergänzung für die REMA SR Elektrokettenzüge.

Merkmale

- Doppelte Tragachse
- Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit
- Stahlräder-Ausführung
- Je nach Modell mit 1 oder 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Ohne 24 V Schützensteuerung und Hängetaster
- Ohne Aufhängeöse
- Ohne Gegengewicht

Technische Daten

- Betriebsspannung: 400V
- Isolation Klasse: F
- Schutzklasse: IP55

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13157, EN 1492-2

Hinweis: Achten Sie bitte auf die vorhande Flanschbreite Ihres Trägers.

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite	Modell	Motor kW	Mindest Kurvenradius (mm)	Fahrgeschwindigkeit (m/min)	D mm	F mm	K mm	L1 mm	M mm	N mm	O mm	Gewicht (kg)
0817001	8717365002274	0,5	50-300	EFS500-16	0,12	1.000	16	70	50-300	33	216	112	230	142	17
0818001	8717365002304	0,5	50-300	EFS500-5/20	0.04/0.18	1.000	5/20	70	50-300	33	216	112	292	280	19
0817005	8717365002298	2	66-300	EFS2000-16	0,12	1.500	16	70	66-300	38	216	112	220	146	17
0818005	8717365002328	2	66-300	EFS2000-5/20	0.04/0.18	1.500	5/20	70	66-300	35	216	112	292	280	18
0818007	8717365002335	3,2	82-300	EFS3200-5/20	0.04/0.18	1.500	5/20	103	82-300	38	293,5	152,5	385	280	34
0818009	8717365002342	6,3	90-310	EFS6300-4/16	0.06/0.25	2.000	4/16	122	90-310	38	293,5	152,5	409	280	63
0818011	8717365022579	12,5	140-310	EFS12500-4/16	0.12/0.55	2.500	4/16	150	140-310	38	351	191	409	280	150

Blaupause

