



Ösenhaken REMA REH

Produktinformation



Der REMA Ösen-Lasthaken REH mit Sicherungsfalle kann mittels optionalem Verbindungsglied (RCX) montiert werden.

Alle Rema 10 Kettengehänge-Anschlagkomponenten sind mit dem H-Stempel gekennzeichnet und haben die Zulassung der deutschen BG (Deutsche Berufsgenossenschaft).

Rema trägt seine einzigartige H-84-Nummer, die einen soliden Qualitätsnachweis liefert.



Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-2

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Größe | Modell | P mm | D mm | E mm | T mm | H mm | O mm | W mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 2644006 | 8717365112218 | 1,4 | 6 | REH-6MM | 80,3 | 9,8 | 20,4 | 15,9 | 21 | 19,4 | 68,5 | 0,32 | 3 |
| 2644008 | 8717365112225 | 2,5 | 8 | REH-8MM | 97,4 | 11,3 | 24 | 18,8 | 28 | 27,5 | 88,3 | 0,5 | 3 |
| 2644010 | 8717365112232 | 4 | 10 | REH-10MM | 118,6 | 16,7 | 34 | 25 | 34 | 29,5 | 106,7 | 1,1 | 3 |
| 2644013 | 8717365112249 | 6,7 | 13 | REH-13MM | 153,5 | 18,8 | 42,4 | 33 | 43 | 38,8 | 135,2 | 2,2 | 3 |
| 2644016 | 8717365112256 | 10 | 16 | REH-16MM | 182 | 25,3 | 49,5 | 39,7 | 50 | 45,4 | 161 | 3,7 | 3 |

Blaupause

