



Ösen-Sicherheitsshaken REMA RES

Produktinformation



Der REMA Ösen-Sicherheitslasthaken RES kann mittels optionalem Verbindungsglied (RCX) montiert werden.



Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-3

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Größe	Modell	P mm	D mm	E mm	T mm	H mm	O mm	W mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
2645006	8717365116568	1,4	6	RES-6MM	107,6	11,3	20,8	15,1	22,3	28	72	0,5	3
2645008	8717365116575	2,5	8	RES-8MM	135,4	12,1	27,2	20,2	25,7	35,5	89,5	0,8	3
2645010	8717365116582	4	10	RES-10MM	165	15,6	33,8	26,4	30	45	107,2	1,4	3
2645013	8717365116599	6,7	13	RES-13MM	202	20,5	40	32,2	41,8	51	138,8	2,9	3
2645016	8717365116605	10	16	RES-16MM	250	27,3	49,6	38,3	50	60	170	5,6	7

Blaupause

