



Wirbelsicherheitshaken REMA RSS

Produktinformation



Der REMA Wirbel-Sicherheitslasthaken RSS kann mittels optionalem Verbindungsglied (RCX) montiert werden.



Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-3

Hinweis: Nicht unter Last drehbar

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Größe	Modell	P mm	D mm	F mm	G mm	T mm	H mm	O mm	W mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
2646006	8717365116469	1,4	6	RSS-6M	150	11,3	32,8	25,7	15,1	21,6	26,8	72,2	0,7	3
2646008	8717365116476	2,5	8	RSS-8MM	182	13,5	36,8	27,5	20,5	26,6	35,5	89,3	1,2	3
2646010	8717365116483	4	10	RSS-10MM	220	15,8	41	35,9	26,7	31	44,1	106,9	2	7
2646013	8717365116490	6,7	13	RSS-13MM	265	17,4	47,8	40	32,5	42,3	50,5	137,5	3,7	7
2646016	8717365116506	10	16	RSS-16MM	332	21,2	69,5	56	38,9	50	59,6	169	7,3	3

Blaupause

