



## Dynamometer REMA DSD05T mit Fernbedienung

### Produktinformation



Diese Kranwaage dient dem Wiegen von Lasten unterschiedlicher Art in hängendem Zustand und bietet sicheren Schutz vor einer Überlastung der Hebeeinrichtung.

#### Mechanische Merkmale

- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Alloy Stahlöse
- Testlast: 2 x WLL (ohne Triebzeug)
- Sicherheitsfaktor 5 x WLL
- Schutzart: IP65 (EN 60529)

#### Energie-Daten

- Alkaline Batterie (3 x AA)
- Betriebsdauer ca. 180 Stunden

#### Elektronik-Daten

- Umgebungstemperatur zwischen -5 ° C bis +55 ° C
- Genauigkeit +/- 0,1 % der Messwerte
- Batteriestandanzeige

#### Funktionen

- Automatische Nullstellung beim Einschalten
- Digitale Null- und Gewichtseinstellungen
- Digitaler Stabilisierungs-Filter, um größere Gewichtsschwankungen zu dämpfen
- Einfaches-Menü: EIN / AUS, Tara, Peak und HOLD Knöpfe
- Einheitenwahl (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Auswahl automatische Abschaltung

#### Standard Lieferung

- Schäkkel für die Modelle DSD05T-3.2T und DSD05T-6.3T
- Fernbedienung zum Trieren

#### Optionen

- Schäkel für das Mod. DSD05T-10.0T

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, EN 13155, EN 13889

**Hinweis:** Lieferung inkl. Kunststoffkoffer, Betriebsanleitung und Kalibrierungsdaten.

**Sicherheitsbeiwert:** 5

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Schäkel	Auflösung kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
1514005	8717365110986	3,2	DSD05T-3.2T	3,25t in.	1	199	69	130	25	269	20	4,7	3
1514007	8717365110993	6,3	DSD05T-6.3T	6,5t in.	2	213	69	144	35	348	26	7	3
1514009	8717365112003	10	DSD05T-10.0T	12t ex.	5	265	100	181	50	455	36	9,6	3

## Blaupause

