



## Anschweißöse Rema C804 (Güteklasse 8)

### Produktinformation



Die Rema Anschweißöse (Güteklasse 8) ist hochfest und zum Anschweißen an Maschinenteilen oder Fahrzeugbauten. Sie ist ideal zum Einhängen von Anschlag- und Zurrmitteln. Dank der eingebauten Feder wird der Ring in jeder gewünschten Position gehalten.

Für die Schweißarbeiten gelten die Bestimmungen nach EN25817. Die Schweißarbeiten dürfen nur von einem Schweißer mit gültiger Qualifikation nach EN 287-1 durchgeführt werden.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 1677-1

**Sicherheitsbeiwert:** 4

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit | Modell       | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | I<br>mm | Gewicht | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 2677101     | 8717365180774 | 1,12          | C80401M-1.12 | 35      | 41      | 36      | 13      | 28      | 66      | 40      | 0,39    | 7                     |
| 2677102     | 8717365180781 | 2             | C80402M-2    | 38      | 42      | 39      | 13      | 33      | 74      | 44      | 0,51    | 3                     |
| 2677103     | 8717365180798 | 3,15          | C80403M-3.15 | 42      | 45      | 43      | 17      | 34      | 80      | 49      | 0,7     | 7                     |
| 2677105     | 8717365180804 | 5,3           | C80405M-5.3  | 60      | 55      | 50      | 22      | 44      | 95      | 55      | 1,5     | 7                     |
| 2677108     | 8717365180811 | 8             | C80408M-8    | 70      | 70      | 65      | 26      | 53      | 108     | 70      | 2,6     | 7                     |
| 2677115     | 8717365180828 | 15            | C80415M-15   | 90      | 97      | 90      | 34      | 73      | 155     | 92      | 5,85    | 7                     |

# Blaupause

