



Horizontale Hebeklemme REMA CH

Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CH ist geeignet zum horizontalem Heben und Transportieren von nicht durchbiegenden Stahlplatten.

Merkmale

- Auf der Hebeklemme sind die Traglasten und Maulöffnungen gekennzeichnet
- Die Hebeklemme kann auch senkrecht, z. B. unter einer Traverse, verwendet werden
- Geringes Gewicht und kompaktes Design
- Sicherheitsfaktor von mindestens 5-facher Traglast
- Jede Hebeklemme wurde mit 2-facher Traglast geprüft

Anwendung

- Zum horizontalem Heben und Transportieren von nicht durchbiegenden Stahlplatten bis 37 RC (345 HB)

Ausführung: Alle Angaben (inkl. Preis) pro Paar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13155, EN 12100

Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden

Sicherheitsbeiwert: 5

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht kg/Paar	Lieferzeit (in Tagen)
3365001	8717365015786	1	0-35	CH-1.0	188	140	65	10	100	25	5.2/2	3
3365002	8717365015793	2	0-60	CH-2.0	290	180	90	15	115	31	15/2	3
3365102	8717365015847	2	0-100	CH-2.0/L	380	180	90	15	120	31	18/2	3
3365004	8717365015809	4	0-60	CH-4.0	306	220	105	25	145	31	26/2	3
3365104	8717365015854	4	0-100	CH-4.0/L	415	220	105	25	145	31	30/2	3
3365006	8717365015816	6	0-60	CH-6.0	306	220	110	25	145	31	26/2	3
3365106	8717365015861	6	0-100	CH-6.0/L	415	220	120	25	145	31	32/2	3
3365008	8717365015823	8	0-60	CH-8.0	335	225	120	35	135	31	36/2	3
3365108	8717365015878	8	0-100	CH-8.0/L	430	225	120	35	135	31	44/2	3
3365010	8717365015830	10	0-60	CH-10.0	335	225	120	35	135	31	40/2	3
3365110	8717365015885	10	0-100	CH-10.0/L	430	225	120	35	135	31	46/2	3

Blaupause

