

Horizontale Hebeklemme REMA CNMH



Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CNMH dient zum sicheren Transport von flachen Platten, bei denen die Oberfläche nicht beschädigt werden darf, z. B. Platten aus Edelstahl, Aluminium, Holz usw.

Alle kontaktführenden Stellen der Klemme sind mit einem hochwertigen, druckbeständigem Kunststoff bekleidet.

Anwendung:

- Zum horizontalen Heben und Transportieren von empfindlichen Materialien (Edelstahlplatten, Holzpaneelen, Aluminium usw.)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13155, EN 12100

Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Maulweite mm | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht kg/Paar | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| 3366001 | 8717365259111 | 1 | 0-25 | CNMH-1 | 154 | 140 | 65 | 15 | 95 | 20 | 15 | 7/2 | 3 |
| 3366002 | 8717365259128 | 2 | 0-45 | CNMH-2 | 270 | 225 | 90 | 23 | 150 | 30,5 | 15 | 18/2 | 3 |
| 3366003 | 8717365259135 | 3 | 0-45 | CNMH-3 | 275 | 225 | 90 | 28 | 150 | 30,5 | 15 | 26/2 | 3 |
| 3366004 | 8717365259142 | 4 | 0-50 | CNMH-4 | 305 | 250 | 105 | 28 | 160 | 30,5 | 20 | 32/2 | 3 |
| 3366006 | 8717365259159 | 6 | 0-50 | CNMH-6 | 310 | 250 | 120 | 33 | 160 | 30,5 | 20 | 34/2 | 7 |

Blaupause

