



## Spindelklemme REMA CSH

### Produktinformation



Die Spindelklemme REMA CSH ist mit einem pendelnd gelagerten Zahnsegment ausgestattet, das die Kräfte der Traglasten über die gesamte Spindelklemme verteilt.

#### Anwendung

- Entwickelt für das Heben und Transportieren von Gegenständen aus Stahl
- Geeignet für den horizontalen und vertikalen Einsatz

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Maulweite<br>mm | Modell  | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | J<br>mm | K<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 3313003     | 8717365015229 | 0,5                | 0-35            | CSH-0.5 | 0-35    | 47      | 82      | 211     | 25      | 108     | 27      | 26      | 10      | 38      | 0,85            | 3                     |
| 3313006     | 8717365261787 | 1                  | 0-40            | CSH-1.0 | 0-40    | 80      | 140     | 232     | 46      | 150     | 46      | 40      | 16      | 50      | 3,3             | 3                     |
| 3313007     | 8717365015243 | 1,5                | 0-40            | CSH-1.5 | 0-40    | 87      | 140     | 232     | 46      | 150     | 46      | 40      | 16      | 60      | 3,7             | 3                     |
| 3313009     | 8717365015250 | 3                  | 0-60            | CSH-3.0 | 0-60    | 100     | 184     | 278     | 50      | 190     | 60      | 46      | 19      | 72      | 7,8             | 3                     |
| 3313011     | 8717365023118 | 6                  | 0-100           | CSH-6.0 | 0-100   | 130     | 249     | 390     | 100     | 296     | 75      | 70      | 32      | 90      | 22              | 3                     |

# Blaupause

