



## Spindelträgerklemme Rema RMBCV mit drehbaren Klemmbacken

### Produktinformation



Die Rema EMA Spindelträgerklemme RMBCV mit verstellbarer Spindel und drehbaren Klemmbacken passt sich mit seiner großen Maulweite optimal der Trägerflanschbreite an.

#### Merkmale

- Robuste Ausführung
- Große Maulweite
- Einfache Montage durch Spindel
- Drehbare Klemmbacken

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, EN 13155

**Sicherheitsbeiwert:** 4

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G max mm	H mm	J mm	K min mm	L mm	M mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
3318303	8717365114717	3	89-305		RMBCV-3T	144	102	8	107	25,4	418	20	100	322	410	10	10	3
3318305	8717365114724	5	89-305		RMBCV-5T	144	118	14	122	25,4	418	25	115	346	409	57,5	15,5	3
3318310	8717365114731	10	89-305		RMBCV-10T	144	114	20	119	25,4	426	32	106	355	409	28	22	3

# Blaupause

