



HSD Doppelscherenhubtisch stationär

Produktinformation



Ein universeller Scherenhubtisch zum Heben von schweren Lasten. Er kann platzsparend in den Boden installiert werden.

Merkmale

- Rundum Sicherheits-Kontaktleisten
- Überlastsicherung mit Überdruckventil
- Spezialventil für ein fein kontrolliertes Absenken der Last
- Schlauchbruch-Sicherheitsventil
- Lager mit Lebensdauerschmierung
- Zylinder und Kolbenstange hartverchromt
- Betriebsspannung 400V, Steuerspannung 24V
- Schutzart IP54

Standardlieferung

- Inklusive 24V Fernsteuerungs-Drucktaster mit Not-Halt
- Demontierbare Hebeösen für den einfachen Transport

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13157

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Modell | Hubzeit Sec. | Motorleistung kW | Hebe/Senken Zyklus/St | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 3459031 | 8717365021831 | 1 | HSD-1.0 | 35 | 2,2 | 12 | 348 | 1.300 | 820 | 680 | 1.266 | 1.823 | 210 |
| 3459033 | 8717365021848 | 2 | HSD-2.0 | 35 | 2,2 | 12 | 403 | 1.300 | 850 | 785 | 1.255 | 1.823 | 295 |
| 3459035 | 8717365021855 | 4 | HSD-4.0 | 55 | 2,2 | 8 | 448 | 1.700 | 1.200 | 930 | 1.600 | 2.098 | 520 |

Blaupause

