



HT Hubtisch Mobil

Produktinformation



Der REMA Hubtisch HT Mobil ist ein ideales Arbeitsmittel für die Instandsetzung und Maschinenwartung für Tischhöhen von 765 - 1585 mm.

Alle Modelltypen haben eine manuelle Hubtischwagen-Bedienung.

Merkmale

- Die Hydraulik ist mit einem Überdruckventil ausgestattet für eine höhere Sicherheit
- Fußpedal zum Heben
- Die Senkgeschwindigkeit kann zur feinen Tischabsenkung mit dem Handbedienteil ausgeführt werden
- Der Unterbau hat vorne zwei starre und hinten zwei gebremste Lenkräder
- Ab Typ HT-25 mit starrem Schiebebügel
- Typ HT-15, mit einklappbarem Schiebebügel

Optional

- Lieferbar als Scherenhubwagen inkl. Tisch

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1570, EN 12100

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Modell | Rad-Durchmesser mm | Plattformgröße mm | Min. Höhe (mm) | Max. Hubhöhe mm | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 3460015 | 8717365000355 | 0,15 | HT-15 | 100 | 700 x 450 | 260 | 765 | 41 |
| 3460025 | 8717365000362 | 0,25 | HT-25 | 125 | 815 x 500 | 310 | 910 | 78 |
| 3460050 | 8717365000379 | 0,5 | HT-50 | 150 | 1010 x 520 | 420 | 1.010 | 118 |
| 3460150 | 8717365016349 | 0,5 | HT-50D | 150 | 1010 x 520 | 435 | 1.585 | 168 |
| 3460075 | 8717365000386 | 0,75 | HT-75 | 150 | 1010 x 520 | 420 | 1.010 | 120 |
| 3460100 | 8717365000393 | 1 | HT-100 | 150 | 1010 x 520 | 430 | 955 | 145 |