

## Elektrische Hub-/Zugwinde CP-T 400 V AC



### Produktinformation



Die elektrische Hubwinde Rema<sup>®</sup> CP-T wird komplett mit Seil, Haken und Bedieneinheit geliefert.

#### Merkmale

- Inklusive 3m Steuerkabel + Drucktaster mit Nothalt IP65
- Elektronische Magnetbremse
- Gelagerte Ausführung
- Inklusive Seil und Ösenhaken mit Sperrklinke
- Planetengetriebe

#### Technische Spezifikationen

- Betriebsspannung 400V, 3pH, 50 Hz

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, EN 14492

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Größe              | Modell       | Seildurchmesser<br>mm | Geschwindigkeit erste<br>Lage<br>m/min. | Trommel<br>mm | Tragfähigkeit<br>t | Zugkraft<br>t | Seillänge<br>m | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J           | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in<br>Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----------------|--------------------------|
| 2382109     | 8717365150692 | 0,5                | 694 x 260 x<br>299 | CP-T-<br>500 | 7                     | 10                                      | 102 x 220     | 0,5                | 1             | 60             | 260 | 728 | 299 | 156 | 267 | 220 | 316 | 102 | 180 | 6 X<br>13,5 | 55              | 7                        |

## Technische Daten

## Blaupause

