



Handzugwinde REMA DL

Produktinformation



Die REMA DL Handzugwinde ist nicht zum Heben sondern ausschließlich zum Ziehen von Lasten geeignet.

Merkmale

- Verzinktes teiloffenes Gehäuse mit verzinkter Trommel (DL-3500 mit schwarzer Trommel)
- Gehärtete Zahnräder
- **DL-900 & DL-1100 & DL-1402** mit Sperrklinke ausgerüstet (wirksam in eine Richtung mit Freilauf)
- **DL-2500 & DL-3500** mit Handbremse und abnehmbarer Kurbel

Standardlieferung:

- Ohne Drahtseil oder Bandsatz

Optional

- Drahtseil mit Scherheitshaken oder Bandsatz

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13157

Warnhinweis: NICHT GEEIGNET ZUM HEBEN.

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seildurchmesser mm	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Übersetzung	Seil Nutzlänge m	Kurbelkraft (kg)	Trommel mm	Hebellänge mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
2117001	8717365008924	0,408	DL-900A	5	19	3.2:1	10,9	7	16 x 50	178	2	3
2117003	8717365008931	0,499	DL-1100A	5	18	3.7:1	22,2	9	22 x 53	178	3	3
2117005	8717365008948	0,635	DL-1402A	6	16	4.4:1	14,2	8	22 x 50	241	4	3
2117007	8717365008955	1,134	DL-2500AB	8	16	17.3:1 - 5.4:1	23	5	28 x 60	241	7	3
2117009	8717365008962	1,589	DL-3500B	10	16	12:1 - 6:1	12,3	13	33 x 70	241	10	3

Blaupause

