



## Handzugwinde REMA DLB

### Produktinformation



Die Handzugwinde REMA DLB ist sowohl zum Heben als auch zum Ziehen von Lasten geeignet.

#### Merkmale

- Verzinktes teiloffenes Gehäuse (DLB-2500G mit schwarzer Trommel)
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Position festhält
- Mit Sperrklinke für erhöhte Sicherheit

#### Standardlieferung

- Ohne Drahtseil

#### Optional

- Drahtseil nach DIN 3060 mit Haken
- Bandsatz nach DIN 3060 mit Haken

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, EN 13157

**Warnhinweis:** Zum Anheben von Lasten ist ein drehungsfreies Seil zu wählen, zum Ziehen ein anderer Seiltyp. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie ein passendes Seil benötigen.

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seildurchmesser mm	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Übersetzung	Seil Nutzlänge m	Kurbelkraft (kg)	Trommel mm	Hebellänge mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
2117010	8717365110580	0,159	DLB-350A	3	22,5	3.2 :1	25	10	26 x 52	178	3	3
2117011	8717365008979	0,36	DLB-800AG	4	36	4.4 :1	23	12	48 x 53	178	3	3
2117013	8717365008986	0,545	DLB-1200AG	5	39	5.4 :1	19,7	19	64 x 51	238	4	3
2117015	8717365008993	0,68	DLB-1500AG	6	40	5.4:1	15,1	18	64 x 62	305	5	3
2117016	8717365009006	0,905	DLB-2000AG	7	30	17.3 :1	8,9	8	64 x 54	238	7	3
2117017	8717365009013	1,135	DLB-2500G	8	23	12.0 :1	7,4	13	79 x 66	244	12	3

## Blaupause

