



## Bandfalldämpfer MAS

### Produktinformation



Beim freien Fall vermindert dieser Bandfalldämpfer die beim Auffangen des Körpers wirkende Fallkraft auf weniger als 600 kg. Am einem Ende befindet sich ein dreieckiger Sicherheitskarabiner. Kompakt gewelltes und zusammengenähtes Polyesterband, stabil verpackt in einem PVC-Schlauch. Durch die Stoßbelastung bei einem eventuellen Absturz löst sich die Naht Stich für Stich, wodurch eine Fall dämpfende Wirkung entsteht. Geprüft nach EN-355.

#### Anwendung:

- Maximale Länge Verbindungsmittel 1,5 m
- Freiraum unterhalb des Benutzer bei einem Anschlagpunkt in Höhe der Rückenauffangöse 4,75 m
- Freiraum unterhalb des Benutzer bei einem Anschlagpunkt in Höhe der Standfläche (Füße) 6,75 m

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 355

**Warnhinweis:** Die freie Fallhöhe muss, inklusive Verbindungsmittel, mindestens 6,75 m betragen.

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Länge	Modell	Lieferzeit (in Tagen)
1730191	8717365259753	0,5	MAS BFD2	3