



## Höhensicherungsgerät HPS mit interner Falldämpfung

### Produktinformation



Optimale Bewegungsfreiheit. Das Stahlseil wickelt sich automatisch auf und ab, wodurch eine konstant straffe Verbindung entsteht. Bei einem eventuellen freien Fall blockiert das Gerät, wenn die Geschwindigkeit 1.5 m/sek überschreitet. Dadurch kommt es zur minimalen Falltiefe.

#### Merkmale

- Widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Bügelaufhängung
- Leichtes Kunststoffgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus verzinktem Stahlseil Ø 4,8 mm
- Standard Verbindungselement IKV 21 max. 60 m Stahlseillänge

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 360, EN 362

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Länge	Modell	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
1790203	8717365008405	0,136	6	HPS - 6.0	3	3
1790205	8717365008412	0,136	12	HPS -12.0	4,6	3
1790207	8717365008429	0,136	18	HPS -18.0	6,7	3