



RSL - Elektrische Seilwinde

Produktinformation

NEU

Rema® präsentiert die RSL Gerüstwinde, eine leistungsstarke Einphasen-Hebelösung für Lasten bis zu 300 kg und einer Arbeitshöhe von 30 Metern, perfekt für sicheres und effizientes Heben auf jeder Baustelle

Merkmale

- Sicherheitshaken für gesicherte Lasthandhabung.
- Arbeitshöhe von 30 Metern für große Reichweite.
- Betrieb mit 230V Einphasenstrom für einfache Integration.
- Not-Aus für erhöhte Sicherheit im Betrieb.

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

| Artikel-Nr. | Durchmesser mm | Tragfähigkeit t | Hubhöhe m | Hubgeschwindigkeit m/min | Anzahl der Stränge | Modell | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 2386001 | 4 | 0,15 | 30 | 15 | 1 | RSL-150 | 20 | 0 |
| 2386011 | - | 0,15 | - | - | - | Support arm RSL-150 | - | 0 |
| 2386003 | 5 | 0,2 | 30 | 20,1 | 1 | RSL-200 | 26 | 0 |
| 2386013 | - | 0,2 | - | - | - | Support arm RSL-200 | - | 0 |
| 2386017 | - | 0,2 | - | - | - | Clamp set RSL-150/200 | - | 0 |
| 2386005 | 5 | 0,3 | 30 | 20,1 | 1 | RSL-300 | 43 | 0 |
| 2386015 | - | 0,3 | - | - | - | Support arm RSL-300 | - | 0 |
| 2386019 | - | 0,3 | - | - | - | Bracket RSL-300 | - | 0 |
| 2386007 | - | - | - | - | - | Stand 195-300 cm | - | 0 |
| 2386009 | - | - | - | - | - | Stand 101-145 cm | - | 0 |

Blaupause

