



Elektrokettenzug Elephant ALCMS 400V mit Fahrwerk

Produktinformation



Der elektrische Kettenzug Elephant ALCMS 400 V ist kompakt und mit einem elektrischen Fahrwerk kombiniert. Die hohe Belastbarkeit und Hubgeschwindigkeit sorgen für eine problemlose Funktion und eine lange Lebensdauer.

Merkmale

- Rutschkupplung gegen Überlastung
- Lastdruckbremse, die die Last in jeder gewünschten Höhe festhält
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8) gemäß EN 818/7

Technische Daten Kettenzug

- Isolation Klasse: E
- FEM 9.511 Hubmotor: 2m
- Betriebsspannung: 400 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: 24VAC Schutzsteuerung

Technische Daten Fahrwerk

- Fahrgeschwindigkeit 10 m / min
- Flanschbreite 75-125 mm
- Schutzart IP54
- Motorleistung 0,4 kW
- Betriebsspannung 400V - 50Hz

Standardlieferung

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen oberem und unterem Haken)
- 1,8 m Bedienungshöhe mit Zugentlastung und Hängetaster 400/24 V
- Mit Not-Aus-Funktion Direktsteuerung
- 4 m Netzleitung
- Kettenspeicher aus Kunststoff für 3 und 6 m Kette, ab 6 m im Kettenspeicherbeutel

Optional

- Größere Hub- und/oder Bedienungshöhe
- Größeres Kettenspeicher > 3 m

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung**Standard:** EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Flanschbreite mm	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Lastkette mm	Einschaltdauer % ED	Mindest Kurvenradius (mm)	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
0514103-3M	8717365183256	0,25	3	9	1	75-125	ALCMS/250KG-3M	0,55	30	4 x 12	40	900	407	40
0514103-4M	8717365183270	0,25	4	9	1	75-125	ALCMS/250KG-4M	0,55	30	4 x 12	40	900	407	42
0514103-5M	8717365183287	0,25	5	9	1	75-125	ALCMS/250KG-5M	0,55	30	4 x 12	40	900	407	44
0514103-6M	8717365183294	0,25	6	9	1	75-125	ALCMS/250KG-6M	0,55	30	4 x 12	40	900	407	46
0514103-7M	8717365183300	0,25	7	9	1	75-125	ALCMS/250KG-7M	0,55	30	4 x 12	40	900	407	48
0514103-8M	8717365183317	0,25	8	9	1	75-125	ALCMS/250KG-8M	0,55	30	4 x 12	40	900	407	50
0514103-9M	8717365183324	0,25	9	9	1	75-125	ALCMS/250KG-9M	0,55	30	4 x 12	40	900	407	52
0514103-10	8717365183331	0,25	10	9	1	75-125	ALCMS/250KG-10M	0,55	30	4 x 12	40	900	407	54
0514105-3M	8717365183263	0,5	3	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-3M	0,5	15	4 x 12	40	900	415	43
0514105-4M	8717365183348	0,5	4	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-4M	0,5	15	4 x 12	40	900	415	46
0514105-5M	8717365183355	0,5	5	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-5M	0,5	15	4 x 12	40	900	415	49

0514105-68717365183362	0,5	6	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-6M	0,5	15	4 x 12	40	900	415	52
0514105-78717365183379	0,5	7	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-7M	0,5	15	4 x 12	40	900	415	55
0514105-88717365183386	0,5	8	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-8M	0,5	15	4 x 12	40	900	415	58
0514105-98717365183393	0,5	9	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-9M	0,5	15	4 x 12	40	900	415	61
0514105-10-8717365183409	0,5	10	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-10M	0,5	15	4 x 12	40	900	415	64