



RIH palan manuel à chaîne (complètement en inox)

Informations du produit

REMA[®]

SS

Le palan manuel à chaîne Rema® RIH est un palan robuste fabriqué entièrement en acier inoxydable, qui est spécialement adapté pour l'industrie alimentaire ou d'autres environnements dont l'acier inoxydable est souhaité.

Caractéristiques

- Protection maximale contre la corrosion
- Adapté pour les environnements très corrosifs ou salles blanches (« cleanrooms »)
- Chaîne de charge et de manœuvre en INOX AISI 316
- Capotage entièrement en INOX AISI 304
- Crochets, noix de levage et plaques latérales en INOX AISI 304
- Traitement de surface: électro-polissage.

Livraison standard:

- Hauteur de levée: 3m (distance max. entre crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de manœuvre: 2,50m

Option:

- Autres hauteurs de levées et de manœuvre sur demande.
- Chariot en INOX.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

| Réf. | GTIN No. | CMU Tonnes | Hauteur de levée m | Modèle | Chaîne de levage mm | Chaîne de manoeuvre mm | Brins (#) | Hauteur de construction mm | effort sur chaîne de manoeuvre max. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Poids (kg) |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 0110001-3M | 8717365177583 | 0,5 | 3 | RIH-500 KG 3M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.3 | 1 | 355 | 22 | 150 | 140 | 27 | Ø35 | 355 | 13,5 |
| 0110001-4 | 8717365177613 | 0,5 | 4 | RIH-500 KG 4M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.3 | 1 | 355 | 22 | 150 | 140 | 27 | Ø35 | 355 | 14,65 |
| 0110001-5 | 8717365177620 | 0,5 | 5 | RIH-500 KG 5M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.3 | 1 | 355 | 22 | 150 | 140 | 27 | Ø35 | 355 | 16,65 |
| 0110001-6 | 8717365177637 | 0,5 | 6 | RIH-500 KG 6M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.3 | 1 | 355 | 22 | 150 | 140 | 27 | Ø35 | 355 | 18,65 |
| 0110001-7 | 8717365177644 | 0,5 | 7 | RIH-500 KG 7M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.3 | 1 | 355 | 22 | 150 | 140 | 27 | Ø35 | 355 | 20,65 |
| 0110001-8 | 8717365177651 | 0,5 | 8 | RIH-500 KG 8M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.3 | 1 | 355 | 22 | 150 | 140 | 27 | Ø35 | 355 | 22,65 |
| 0110001-9 | 8717365177668 | 0,5 | 9 | RIH-500 KG 9M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.3 | 1 | 355 | 22 | 150 | 140 | 27 | Ø35 | 355 | 24,65 |
| 0110001-108717365177675 | 8717365177675 | 0,5 | 10 | RIH-500 KG 10M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.3 | 1 | 355 | 22 | 150 | 140 | 27 | Ø35 | 355 | 26,65 |
| 0110003-3M | 8717365177590 | 1 | 3 | RIH-1000 KG 3M | 7.9 x 23 | 5.0 x 23.3 | 1 | 425 | 25,5 | 193 | 162,4 | 32 | Ø43 | 425 | 22 |
| 0110003-4 | 8717365177699 | 1 | 4 | RIH-1000 KG 4M | 7.9 x 23 | 5.0 x 23.3 | 1 | 425 | 25,5 | 193 | 162,4 | 32 | Ø43 | 425 | 22,8 |
| 0110003-5 | 8717365177705 | 1 | 5 | RIH-1000 KG 5M | 7.9 x 23 | 5.0 x 23.3 | 1 | 425 | 25,5 | 193 | 162,4 | 32 | Ø43 | 425 | 25,3 |
| 0110003-6 | 8717365177712 | 1 | 6 | RIH-1000 KG 6M | 7.9 x 23 | 5.0 x 23.3 | 1 | 425 | 25,5 | 193 | 162,4 | 32 | Ø43 | 425 | 27,8 |
| 0110003-7 | 8717365177729 | 1 | 7 | RIH-1000 KG 7M | 7.9 x 23 | 5.0 x 23.3 | 1 | 425 | 25,5 | 193 | 162,4 | 32 | Ø43 | 425 | 30,3 |
| 0110003-8 | 8717365177736 | 1 | 8 | RIH-1000 KG 8M | 7.9 x 23 | 5.0 x 23.3 | 1 | 425 | 25,5 | 193 | 162,4 | 32 | Ø43 | 425 | 32,8 |
| 0110003-9 | 8717365177743 | 1 | 9 | RIH-1000 KG 9M | 7.9 x 23 | 5.0 x 23.3 | 1 | 425 | 25,5 | 193 | 162,4 | 32 | Ø43 | 425 | 35,3 |
| 0110003-108717365177750 | 8717365177750 | 1 | 10 | RIH-1000 KG 10M | 7.9 x 23 | 5.0 x 23.3 | 1 | 425 | 25,5 | 193 | 162,4 | 32 | Ø43 | 425 | 37,8 |

Dimensions

