



Palan manuel PIH "salle blanche"

Informations du produit



Le palan manuel ELEPHANT PIH/H100 est très robuste, lequel est utilisable dans les salles blanches.

Caractéristiques

- Tout capotage chromé.
- Plaques latérales nicklés.
- Crochet inférieur et supérieur nicklé.
- Écrous et rondelles en acier inoxydable.
- Chaîne de manoeuvre en acier inoxydable.
- Chaîne de levage nicklé.

Livraison standard:

- Hauteur de levée standard 3m (distance max. entre crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de manoeuvre 2,50 m

Options

- De chaîne de levage et crochet inférieur en inoxydable.
- Autres hauteurs sur demande.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Chaîne de manoeuvre mm	Modèle	Chaîne de levage mm	Brins (#)	Hauteur de construction mm	effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A B C D E F G H I PoidsDélai mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (kg)
0100201- 3	8717365098819	0,5	3	5,0 x 23,6	PIH/H100-500KG- 3M	5.0 x 15	1	277	22	277 155 65 90 140 26 36 17 13 10 7
0100203- 3	8717365098833	1	3	5,0 x 23,6	PIH/H100- 1000KG-3M	6.3 x 19.1	1	303	25,5	303 160 69 91 160 30 43 22 16 13 7
0100207- 3	8717365115011	2	3	5,0 x 23,6	PIH/H100- 2000KG-3M	8.0 x 24.2	1	379	34	379 183 83 100 215 38 53 29 22 22 7

Dimensions

