



KBT200OD à hauteur perdue réduit

Informations du produit

REMA[®]

Palan-chariot (translation par chaîne) combiné à hauteur perdue réduite, que possible avec les palans Rema[®] type S200OD.

Caractéristiques

- Chariot manuel, translation par chaîne, uniquement en combinaison avec palan manuel Rema[®] type Select 200 OD.
- Hauteur perdue réduite (135 - 235 mm).
- Pour tout poutre droite ou inclinée.
- Sur roulements à billes sans entretien.
- Support anti-casse galets pour plus de sécurité.
- Info technique voir le palan manuel Select 200 OD.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre les positions de crochet en haut et en bas).
- Hauteur de manoeuvre 2,50 m

Marquage: Marqué CE

Réf.	CMU Tonnes	Modèle	Largeur de fer mm	Chaîne de levage mm	Chaîne de manoeuvre mm	Brins (#)	Rayon min. mm	A mm	B1 mm	B2 mm	C1 mm	C2 mm	D1 mm	D2 mm	E1 mm	E2 mm	F mm	H mm	L mm	M1 mm	M2 mm	Poids (kg)	Délai
0923001	1	KBT200OD-1	74-150	5.0 X 15	5.0 X 23.7	2	2 500	554	206	234	129	151	117	223	217	134	27,5	135	348	40	18	69	3
0923003	2	KBT200OD-2	82-156	6.3 X 19.1	5.0 X 23.7	2	4 000	684	254	406	149	211	165	265	240	152	36,5	160	392	50	24	118	7
0923005	3,2	KBT200OD-3.2	103-223	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	2	4 500	765	279	461	169	236	165	325	240	173	44	190	499	55	28	181	3
0923007	5	KBT200OD-5	119-215	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	4	6 000	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37	293	3
0923009	6,3	KBT200OD-6.3	119-215	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	4	6 000	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37	296	3

Dimensions

