



Palan électrique à chaîne Elephant type FAH 400V 3ph

Informations du produit



Les palans électriques à chaîne 400 V sont super solides et disposent d'un carter en acier robuste. Très populaire est sa version complète avec fin de course haut et bas, commande tbt 24V et prises mâles. Le facteur de marge important et la vitesse de levage élevée assurent un fonctionnement optimal et une longévité.

Caractéristiques

- Limiteur de charge.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Protection moteur IP 54.
- Fins de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V.
- Câble de commande et d'alimentation avec connecteurs.
- Protection inversion des phases.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.
- 400 V 3 phases 50 Hz.

Livraison standard:

- Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec décharge de traction : 1,8 m.
- Fin de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V avec boîte à boutons suspendu.
- Câble d'alimentation de 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levage.
- 1 vitesses de levage.

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bac à chaîne de plus grand.
- Commande à distance sans fil.
- Chariot.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 818-7, EN 12100, EN 14492

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes de levée	Hauteur de levée m	Vitesse de levage m/min	Nb de brins	Modèle	Courant V	Puissance kW	Hauteur maxi de levage m	Chaîne de levage mm	Gaine de protection	Facteur de marche (ED%)	Duty group of hoist FEM 9.511	Hauteur de construction mm	A	B	C	D	H	K	L	M	N	O	Isolation class	Poids (kg)
0515001-3	8717365085284	0,5	3	7	1	FAH/500KG/3M	400	0,9	30	6.3 x 19.1	IP54	40	1Am	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	43
0515001-4	8717365085291	0,5	4	7	1	FAH/500KG/4M	400	0,9	30	6.3 x 19.1	IP54	40	1Am	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	45
0515001-5	8717365085307	0,5	5	7	1	FAH/500KG/5M	400	0,9	30	6.3 x 19.1	IP54	40	1Am	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	47
0515001-6	8717365085314	0,5	6	7	1	FAH/500KG/6M	400	0,9	30	6.3 x 19.1	IP54	40	1Am	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	49
0515001-7	8717365085321	0,5	7	7	1	FAH/500KG/7M	400	0,9	30	6.3 x 19.1	IP54	40	1Am	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	51
0515001-8	8717365085338	0,5	8	7	1	FAH/500KG/8M	400	0,9	30	6.3 x 19.1	IP54	40	1Am	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	53
0515001-9	8717365085345	0,5	9	7	1	FAH/500KG/9M	400	0,9	30	6.3 x 19.1	IP54	40	1Am	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	55
0515001-10	8717365085352	0,5	10	7	1	FAH/500KG/10M	400	0,9	30	6.3 x 19.1	IP54	40	1Am	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	57
0515003-3	8717365085369	1	3	7,6	1	FAH/1000KG/3M	400	1,6	30	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	58
0515003-4	8717365085376	1	4	7,6	1	FAH/1000KG/4M	400	1,6	30	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	60
0515003-5	8717365085383	1	5	7,6	1	FAH/1000KG/5M	400	1,6	30	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	62

0515003-6	8717365085390	1	6	7,6	1	FAH/1000KG/6M	400	1,6	30	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	570	170 128 239 348 570 43 33 107 31 23	E	63
0515003-7	8717365085406	1	7	7,6	1	FAH/1000KG/7M	400	1,6	30	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	570	170 128 239 348 570 43 33 107 31 23	E	64
0515003-8	8717365085413	1	8	7,6	1	FAH/1000KG/8M	400	1,6	30	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	570	170 128 239 348 570 43 33 107 31 23	E	66
0515003-9	8717365085420	1	9	7,6	1	FAH/1000KG/9M	400	1,6	30	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	570	170 128 239 348 570 43 33 107 31 23	E	68
0515003-10	8717365085437	1	10	7,6	1	FAH/1000KG/10M	400	1,6	30	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	570	170 128 239 348 570 43 33 107 31 23	E	70
0515005-3	8717365085444	2	3	3,8	2	FAH/2000KG/3M	400	1,6	15	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	710	133 165 239 372 710 53 42 144 44 30	E	64
0515005-6	8717365085475	2	6	3,8	2	FAH/2000KG/6M	400	1,6	15	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	710	133 165 239 372 710 53 42 144 44 30	E	73
0515005-10	8717365085512	2	10	3,8	2	FAH/2000KG/10M	400	1,6	15	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	710	133 165 239 372 710 53 42 144 44 30	E	85
0515007-3	8717365085529	3	3	2,5	3	FAH/3000KG/3M	400	1,6	10	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	78
0515007-6	8717365085550	3	6	2,5	3	FAH/3000KG/6M	400	1,6	10	7.1 x 21.2	IP54	40	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	90

Dimensions

