



## Chariot manuel, translation à chaîne REMA 117

### Informations du produit



Chariot manuel, translation par chaîne sans fin, CMU 10 et 20 tonnes.

#### Caractéristiques

- Hauteur de manoeuvre utile standard : 2,50 m.
- Réglable en largeur.
- Support anti- casse galets et anti-inclinaison.
- 2 axes. Utilisable pour des poutres divers.

#### Livraison standard:

- Hauteur de manoeuvre 2,5 m.

#### Options

- N'importe quelle autre hauteur de manoeuvre sur demande.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 12100, EN 13157

Réf.	GTIN No.	CMU (kg)	Largeur de fer mm	Modèle	Rayon min. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	X mm	Poids (kg)	Délai
0922011	8717365021367	10 000	124-305	117-10.0	2 000	525	442	396	30	136	2-3.5	92	120	190	137	45	94	3
0922013	8717365021374	20 000	136-305	117-20.0	3 500	600	555	498	30	175	2-3.5	92	120	233	137	58	174	3
0922015	8717365163517	30 000	175-305	117-30.0	6 000	640	760	620	40	175	2-3.5	106	130	283	155	68	333	3

## Dimensions

