



Chariot électrique Elephant type MAS

Informations du produit



Le chariot électrique Elephant type MAS seulement en combinaison avec un palan électrique Elephant FAH ou FBH 400V/24V.

Caractéristiques

- Simple axe.
- 1 vitesse de translation.
- Avec protection anti-casse galets et anti-inclinaison.
- Commande TBT 24V avec boîte à boutons avec arrêt d'urgence.
- Connexion prise facile.

Spécifications techniques

- Vitesse 10 m/min
- Courant 400V
- Tension 24VAC
- Classe de protection IP54
- Facteur de marche 120 sch/h 30%
- Catégorie d'isolement E
- Puissance 0.4 kW

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157

Note: Veuillez communiquer la largeur de fer.

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Largeur de fer mm	Modèle	Rayon min. mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	J mm	Poids (kg)	Délai
0920001	8717365003028	0,5	75-125	MAS-0.5-75/125	1 100	228	248	75-125	120	242	102	31	7
0920001-2	8717365165184	0,5	130-240	MAS-0.5-130/210	1 100	228	248	130-240	120	242	102	31	7
0920001-3	8717365165191	0,5	215-300	MAS-0.5-215/300	1 100	228	248	215-300	120	242	102	31	7
0920003	8717365003035	1	75-125	MAS-1.0-75/125	1 100	228	248	75-125	120	242	102	31	3
0920003-2	8717365165207	1	130-210	MAS-1.0-130/210	1 100	228	248	130-210	120	242	102	31	7
0920003-3	8717365165221	1	215-300	MAS-1.0-215-300	1 100	228	248	215-300	120	242	102	31	7
0920005	8717365003042	2	100-150	MAS-2.0-100/150	1 500	245	265	100-150	148	288	120	40	7
0920005-2	8717365165238	2	150-240	MAS-2.0-150/240	1 500	245	265	150-240	148	288	120	40	7
0920005-3	8717365165245	2	240-300	MAS-2.0-240/300	1 500	245	265	240-300	148	288	120	40	7
0920007	8717365003059	3	100-150	MAS-3.0-100/150	1 500	234	318	100-150	117	310	154	64	7
0920007-2	8717365165252	3	160-230	MAS-3.0-160/230	1 500	234	318	160-230	117	310	154	64	7
0920007-3	8717365165269	3	230-290	MAS-3.0-230/290	1 500	234	318	230-290	117	310	154	64	7

Dimensions

