

## Système 25B Stf 135 daN / LC 1500 daN



### Informations du produit

**REMA<sup>®</sup>**



#### Caractéristiques

- Tendeur traité anticorrosion, robuste.
- Composants sans chrome 6
- Peu d'allongement dans la sangle.

#### Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

#### Options

- autres embouts, autres longueurs : sur demande

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12195-2

Réf.	GTIN No.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur mètre	Epaisseur de la gaine mm	Conception	Embouts	Modèle	STF daN	Couleur	Poids (kg)	Délai
1416007	8717365007118	-	1500	6	25	Sans fin	Sans fin	25B/1-6m	135	Orange	0,6	3
1416005	8717365007101	750	1500	3	25	2 parties	Crochet double	25B/2-402-3m	135	Orange	0,65	3
1416003	8717365007095	750	1500	5	25	2 parties	Crochet double	25B/2-402-5m	135	Orange	0,75	3
1416001	8717365007088	750	1500	7	25	2 parties	Crochet double	25B/2-402-7m	135	Orange	0,8	3