

Système IG LC 250 daN et SBIG LC 400 daN (boucle à came)



Informations du produit



Caractéristiques

- Boucle à came zingué.
- Composant sans chrome 6
- Peu d'allongement dans la sangle.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

Options

- Autres longueurs sur demande

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12195-2

Réf.	GTIN No.	Capacité d'arrimage daN	Longueur mètre	Epaisseur de la gaine mm	Conception	Embouts	Modèle	Couleur	Poids (kg)	Délai
1432001	8717365007170	250	2,5	25	Sans fin	Sans fin	IG-001-2,5m	Orange	0,08	3
1432002	8717365007187	250	3,5	25	Sans fin	Sans fin	IG-001-3,5m	Orange	0,11	3
1432003	8717365007194	250	4,5	25	Sans fin	Sans fin	IG-001-4,5m	Orange	0,12	3
1433001	8717365007200	400	3	25	Sans fin	Sans fin	SBIG-103-3m	Orange	0,15	3
1433002	8717365007217	400	5	25	Sans fin	Sans fin	SBIG-105-5m	Orange	0,25	3
1433003	8717365007224	400	7	25	Sans fin	Sans fin	SBIG-107-7m	Orange	0,3	3