



Chaîne d'arrimage

Informations du produit



Les chaînes d'arrimages sont conçues pour arrimer les charges lourdes en toute sécurité pendant le transport routier, par avion et sur mer. Ils sont livrés avec tendeur à cliquet, crochet à linguet et crochet de réglage avec une axe de sécurité ce qui évite le détachement en tremblant des chaînes suite à une chute de tension provoquée pendant le transport. À l'aide du cliquet fourni, les chaînes d'arrimages peuvent être tendues d'une manière contrôlée.

Caractéristiques

- Tendeur à cliquet avec blocage des tiges filetées.
- La chaîne est réglable en longueur par un crochet de raccourcissement à verrouillage.
- Plaquette d'identification conforme.
- Les chaînes et les accessoires en acier alliée grade 10.
- Tendeur grade 8.

IMPORTANT

- Toutes charges doivent être arrimer!
- Les chaînes d'arrimage ne sont pas destinées au levage!
- N'utilisez pas d'aides mécaniques comme des leviers, barres, etc., sauf si le dispositif de tension est spécialement conçu pour être utilisé avec de tels équipements.
- Utilisez uniquement du matériel d'arrimage marqué et étiqueté de façon lisible.
- Protégez les chaînes, tendeurs, crochets etc. toujours contre les angles vifs.
- En cas de doute, demandez toujours aux spécialistes.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12195-3

Réf.	GTIN No.	Dia. mm	Capacité d'arrimage daN	Longueur	Modèle	STF daN	Poids
3025108	8717365175886	8	5 000	3,5	TLB-8mm-3,5m	1 900	12
3025110	8717365175893	10	8 000	3,5	TLB-10mm-3,5m	1 900	19
3025113	8717365175909	13	13 400	3,5	TLB-13mm-3,5m	2 500	33