



Dynamomètre mécanique REMA TEO

Informations du produit

REMA[®]

Le dynamomètre TEO est polyvalent et conçu pour tous les types de levage. Le principe est hydrostatique et la construction est robuste sans entretien. Il est toujours prêt lorsque vous en avez besoin. Le grand cadran permet une lecture rapide, précise et facile.

Les capacités jusqu'à 5000kg ont 1 oeillet de suspension et un crochet avec linguet de sécurité, tandis que les capacités supérieures de 5000kg sont équipées avec 2 oeillets (pour manilles).

Caractéristiques:

- Coefficient de sécurité: 5:1 (modèle à partir de 5T: 4:1)
- Construction robuste
- Le cadran est entouré d'une protection en caoutchouc
- Remise à zéro facile et fonction tare
- Verres en plexiglass
- Étanche à la poussière
- Affichage précis de la valeur (<1% marge d'erreur)

Option

- Lecture à distance
- Manille lyre pour modèle à partir de 5T

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13155, EN 12100

| Réf. | GTIN No. | CMU Tonnes | Modèle | Résolution kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Poids (kg) |
|---------|---------------|---------------|------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 1550001 | 8717365007606 | 0,2 | TEO-200 | 1 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550003 | 8717365007613 | 0,32 | TEO-320 | 2 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550005 | 8717365007620 | 0,5 | TEO-500 | 2 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550007 | 8717365007637 | 0,75 | TEO-750 | 5 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550009 | 8717365007644 | 1,25 | TEO-1250 | 5 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550011 | 8717365007651 | 2 | TEO-2000 | 10 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550013 | 8717365007668 | 3,2 | TEO-3200 | 20 | 75 | 53 | 280 | 34 | 46 | 5,5 |
| 1550015 | 8717365007675 | 5 | TEO-5000 | 20 | 75 | 53 | 300 | 42 | 56 | 6,5 |
| 1550017 | 8717365007682 | 12,5 | TEO-12.500 | 50 | 40 | 41 | 213 | - | - | 8,1 |
| 1550019 | 8717365007699 | 25 | TEO-25.000 | 100 | 55 | 42 | 267 | - | - | 12,9 |
| 1550021 | 8717365007705 | 50 | TEO-50.000 | 200 | 75 | 56 | 329 | - | - | 25 |
| 1550023 | 8717365007712 | 85 | TEO-85.000 | 500 | 85 | 60 | 390 | - | - | 60 |

Dimensions

