



## Oeillet de levage femelle C-15E DIN-582

### Informations du produit



#### Caractéristiques

- En acier carbone, C-15E
- Coefficient de sécurité: 6:1
- Finition zinguée
- Conforme à la norme DIN582

**Matériau:** C-15E

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** DIN 582

| Réf.    | GTIN No.      | CMU<br>Tonnes | Modèle                 | D2<br>mm | D3<br>mm | D4<br>mm | E<br>mm | H<br>mm | M<br>mm | Poids<br>(kg) |
|---------|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 3017101 | 8717365183669 | 0,14          | DIN582-C15E-M8-140KG   | 20       | 36       | 20       | 8,5     | 36      | 8       | 0,06          |
| 3017103 | 8717365183676 | 0,23          | DIN582-C15E-M10-230KG  | 25       | 45       | 25       | 10      | 45      | 10      | 0,1           |
| 3017105 | 8717365183683 | 0,34          | DIN582-C15E-M12-340KG  | 30       | 54       | 30       | 11      | 53      | 12      | 0,16          |
| 3017107 | 8717365183690 | 0,49          | DIN582-C15E-M14-490KG  | 35       | 63       | 35       | 13      | 62      | 14      | 0,24          |
| 3017109 | 8717365183706 | 0,7           | DIN582-C15E-M16-700KG  | 35       | 63       | 35       | 13      | 62      | 16      | 0,4           |
| 3017111 | 8717365183713 | 1,2           | DIN582-C15E-M20-1200KG | 40       | 72       | 40       | 16      | 71      | 20      | 0,36          |
| 3017113 | 8717365183720 | 1,8           | DIN582-C15E-M24-1800KG | 50       | 90       | 50       | 20      | 90      | 24      | 0,71          |
| 3017115 | 8717365183737 | 2,5           | DIN582-C15E-M27-2500KG | 50       | 90       | 50       | 20      | 90      | 27      | 1,1           |
| 3017117 | 8717365183744 | 3,2           | DIN582-C15E-M30-3200KG | 65       | 108      | 60       | 25      | 109     | 30      | 1,32          |
| 3017119 | 8717365183751 | 4,6           | DIN582-C15E-M36-4600KG | 75       | 126      | 70       | 30      | 128     | 36      | 2,08          |

## Dimensions

