



Anneau de levage mâle recoupé selon DIN580

Informations du produit



Caractéristiques

- En acier allié et en grade 8.
- Coefficient de sécurité: 5:1
- Couleur rouge epoxy et couche de protection sur le filetage
- Selon EN 1677-1 & dimensions selon DIN580

Attention:

- L'angle d'utilisation est limité à 30° par rapport à l'axe

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1677-1, DIN 580

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 8

| Réf. | GTIN No. | CMU Tonnes | Dia. filetage mm | Modèle | A mm | B mm | C mm | D mm | M mm | Poids (kg) | Délai |
|---------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|-------|
| 2675308 | 8717365115202 | 0,4 | M8 | DIN580-G8-M8 | 34 | 7 | 20 | 13 | M8 x 1,25 | 0,05 | 3 |
| 2675310 | 8717365115219 | 0,7 | M10 | DIN580-G8-M10 | 38 | 8 | 22 | 17 | M10 x 1,50 | 0,07 | 3 |
| 2675312 | 8717365115226 | 1 | M12 | DIN580-G8-M12 | 47 | 10 | 26 | 21 | M12 x 1.75 | 0,13 | 3 |
| 2675316 | 8717365115233 | 1,5 | M16 | DIN580-G8-M16 | 64 | 14 | 35 | 27 | M16 x 2.00 | 0,34 | 3 |
| 2675320 | 8717365115240 | 2,5 | M20 | DIN580-G8-M20 | 73 | 16 | 39 | 30 | M20 x 2.50 | 0,52 | 3 |
| 2675324 | 8717365115257 | 4 | M24 | DIN580-G8-M24 | 95 | 20 | 54 | 36 | M24 x 3.00 | 0,99 | 3 |