



**DSR-up**



**DSS-up**

## DSR/DSS-UP anneaux articulés

### Informations du produit



#### Caractéristiques

- Nouveau modèle (UP) = CMU plus élevée
- Rotation: 360°
- Articulation: 180°
- Auto-alignement (tourne sous charge)
- Protection anti-corrosion
- Coefficient de sécurité: 4 : 1 & 5 : 1

#### Sur demande

- Autres filetages ou longueurs de tige sont possibles
- Ressort de maintien
- Renforcement du point faible à 90° (centrage)
- Système de suivi des données par transmission radio
- Homologation pour l'arrimage
- Rondelle adhésive pour protéger la surface (uniquement DSR)

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 1677-1

| Réf.    | GTIN No.      | CMU  | Dia. filetage<br>mm | Modèle              | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | L<br>mm | SWI<br>mm | SW<br>mm | Poids |
|---------|---------------|------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|-------|
| 2674108 | 8717365177552 | 0,4  | M8                  | DSR-UP M8/400KG     | 33      | 30      | 30      | 38      | 27      | 14      | 53      | 15      | 8         | 16       | 0,3   |
| 2674110 | 8717365177392 | 0,7  | M10                 | DSR-UP M10/700KG    | 33      | 30      | 30      | 38      | 27      | 14      | 53      | 18      | 8         | 16       | 0,3   |
| 2674112 | 8717365012068 | 1,05 | M12                 | DSR-UP M12/1050KG   | 33      | 30      | 30      | 38      | 27      | 14      | 53      | 21      | 8         | 16       | 0,3   |
| 2674114 | 8717365012075 | 1,4  | M14                 | DSR-UP M14/1400KG   | 45      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 23      | 8         | 20       | 0,9   |
| 2674116 | 8717365012082 | 2    | M16                 | DSR-UP M16/2000KG   | 45      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 27      | 8         | 20       | 0,9   |
| 2674118 | 8717365012099 | 2,3  | M18                 | DSR-UP M18/2300KG   | 45      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 27      | 8         | 20       | 0,9   |
| 2674120 | 8717365012105 | 2,5  | M20                 | DSR-UP M20/2500KG   | 45      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 30      | 8         | 20       | 0,9   |
| 2674122 | 8717365012112 | 3,5  | M22                 | DSR-UP M22/3500KG   | 62      | 55      | 60      | 83      | 55      | 25      | 115     | 33      | 14        | 24       | 2,6   |
| 2674124 | 8717365012129 | 4,4  | M24                 | DSR-UP M24/4400KG   | 62      | 55      | 60      | 83      | 55      | 25      | 115     | 36      | 14        | 24       | 2,6   |
| 2674130 | 8717365012136 | 6,3  | M30                 | DSR-UP M30/6300KG   | 62      | 55      | 60      | 83      | 55      | 25      | 115     | 45      | 14        | 24       | 2,7   |
| 2674136 | 8717365177484 | 8    | M36                 | DSR-UP M36/8000KG   | 80      | 77      | 78      | 98      | 71      | 26      | 141     | 54      | 14        | 30       | 5,4   |
| 2674142 | 8717365177491 | 8,5  | M42                 | DSR-UP M42/8500KG   | 80      | 77      | 78      | 98      | 71      | 26      | 141     | 63      | 14        | 30       | 5,5   |
| 2674236 | 8717365177507 | 11   | M36                 | DSS-UP M36/11000KG  | 61      | 31      | 70      | 104     | 73      | 149     | 33      | 54      | 19        | -        | 5,5   |
| 2674242 | 8717365177514 | 13   | M42                 | DSS-UP M42/13.000KG | 61      | 31      | 70      | 104     | 73      | 149     | 33      | 68      | 19        | -        | 11    |
| 2674256 | 8717365012174 | 22   | M56                 | DSS-UP M56/22.000KG | 79      | 38      | 90      | 125     | 91      | 182     | 45      | 78      | 19        | -        | 11,3  |
| 2674264 | 8717365258572 | 25   | M64                 | DSS-UP M64/25.000KG | 79      | 38      | 95      | 125     | 91      | 182     | 45      | 90      | 19        | -        | 12,2  |

## Dimensions

