



Pince à poutre horizontal COBK

Informations du produit



Caractéristiques

- Compact et léger.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Conception spéciale pour une fixation sur les extrémités des poutres.
- Système de verrouillage.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Application

- Levage et transport des poutres en acier en position horizontale, fixation sur les côtés ou aux extrémités de la poutre.
- Conçu pour des poutres avec une dureté maximale de 37HRC / 345HB.
- Empilement facile des poutres.

Attention

- La charge minimale doit être au moins 10% de la CMU.
- Les pinces doivent toujours être utilisées par paires.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13155

Coefficient de sécurité: 5

| Réf. | GTIN No. | CMU Tonnes | Ouverture mm | Modèle | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Y mm | Poids (kg) | Délai |
|---------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------|
| 3313022 | 8717365259081 | 2 | 3-20 | COBK-2.0 | 3-20 | 285 | 157 | 295 | 64 | 155 | 67 | 65 | 17 | 19 | 7 |

Dimensions

