

Pince de levage horizontal (anti-marquage) CNMH



Informations du produit



Caractéristiques

- Levage et déplacement horizontal des plaques fragiles (ALU, INOX, bois, pierre).
- Compact et léger.
- Mâchoire fourni d'une matière synthétique (Anti-marquage).
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Application

- Toujours utiliser par paire (ou par multiple de ces paires).

Attention

- La charge minimale doit être au moins 10% de la CMU.
- Les tôles ne peuvent pas se courber.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13155, EN 12100

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids kg/pair	Délai
3366001	8717365259111	1	0-25	CNMH-1	154	140	65	15	95	20	15	7/2	3
3366002	8717365259128	2	0-45	CNMH-2	270	225	90	23	150	30,5	15	18/2	3
3366003	8717365259135	3	0-45	CNMH-3	275	225	90	28	150	30,5	15	26/2	3
3366004	8717365259142	4	0-50	CNMH-4	305	250	105	28	160	30,5	20	32/2	3
3366006	8717365259159	6	0-50	CNMH-6	310	250	120	33	160	30,5	20	34/2	7

Dimensions

