



## Crochet pour tuyaux CPH

### Informations du produit



#### Caractéristiques

- Compact et léger
- Marquage de CMU et ouverture sur la crochet
- Revêtue d'une gaine plastique extrêmement résistante à l'usure
- Coefficient de sécurité: 5:1
- Coefficient d'épreuve: 2:1

#### Application

- Levage et transport des tuyaux en position horizontale

#### Attention

- Les crochet doivent toujours être utilisées par paires

**Caractéristiques:** WLL = par paire

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13155, EN 12100

**Note:** À l'exclusion des attaches.

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm	X mm	Poids kg/pair	Délai
3313025	8717365015304	1,5	40	CPH-1.5	120	32	185	70	41	16	40	23	3,2	3
3313027	8717365015311	3	40	CPH-3.0	120	32	185	70	41	16	40	23	3,2	3
3313029	8717365015328	4	50	CPH-4.0	140	58	180	70	41	26	50	23	6	7
3313031	8717365015335	6	50	CPH-6.0	140	58	180	70	41	26	50	23	6	7
3313033	8717365015342	8	70	CPH-8.0	140	58	200	70	45	26	70	25	7,2	3
3313034	8717365023590	10	70	CPH-10.0	140	58	200	70	86	26	70	44	10	3
3313035	8717365258725	12	70	CPH-12.0	140	58	200	70	86	26	70	44	12	3
3313037	8717365258732	15	70	CPH-15.0	155	75	250	70	100	26	70	59	18	3
3313039	8717365258749	20	70	CPH-20.0	155	75	250	70	100	26	70	59	20	3

## Dimensions

