



## Pince à poutres KSB

### Informations du produit



#### Caractéristiques

- Levage et transport vertical des poutres en acier
- Serrage par broche filetée
- Hauteur perdue réduite
- Montage simple et rapide
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince
- Coefficient de sécurité: 4:1

#### Application

- Levage et transport des poutres en acier (T, UNP, INP, IPE, HE, etc.)
- Usage à l'envers comme point de suspension (temporaire)

**Marquage:** Marqué CE

**Coefficient de sécurité:** 4

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Largeur de fer mm	Ouverture mm	Modèle	A max mm	B max mm	B min mm	C mm	D mm	E mm	F max mm	F min mm	G mm	H mm	J mm	Poids (kg)	Délai
3317001	8717365015540	1	80-240		KSB-1	270	370	183	94	4	198	154	100	22	20	20	3,5	3
3317002	8717365015557	2	80-240		KSB-2	270	370	183	102	6	198	154	100	22	20	20	4,5	3
3317003	8717365015564	3	90-330		KSB-3	355	500	243	132	8	263	219	148	46	22	38	9,5	3
3317005	8717365015571	5	90-330		KSB-5	355	500	243	142	10	263	219	148	43	28	38	11	3
3317010	8717365015588	10	90-350		KSB-10	364	521	269	180	12	285	239	165	51	38	38	18	3

## Dimensions

