



Pince à poutres KSB

Informations du produit



Caractéristiques

- Levage et transport vertical des poutres en acier
- Serrage par broche filetée
- Hauteur perdue réduite
- Montage simple et rapide
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince
- Coefficient de sécurité: 4:1

Application

- Levage et transport des poutres en acier (T, UNP, INP, IPE, HE, etc.)
- Usage à l'envers comme point de suspension (temporaire)

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 4

| Réf. | GTIN No. | CMU Tonnes | Largeur de fer mm | Ouverture mm | Modèle | A max mm | B max mm | B min mm | C mm | D mm | E mm | F max mm | F min mm | G mm | H mm | J mm | Poids (kg) | Délai |
|---------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------------|-------|
| 3317001 | 8717365015540 | 1 | 80-240 | | KSB-1 | 270 | 370 | 183 | 94 | 4 | 198 | 154 | 100 | 22 | 20 | 20 | 3,5 | 3 |
| 3317002 | 8717365015557 | 2 | 80-240 | | KSB-2 | 270 | 370 | 183 | 102 | 6 | 198 | 154 | 100 | 22 | 20 | 20 | 4,5 | 3 |
| 3317003 | 8717365015564 | 3 | 90-330 | | KSB-3 | 355 | 500 | 243 | 132 | 8 | 263 | 219 | 148 | 46 | 22 | 38 | 9,5 | 3 |
| 3317005 | 8717365015571 | 5 | 90-330 | | KSB-5 | 355 | 500 | 243 | 142 | 10 | 263 | 219 | 148 | 43 | 28 | 38 | 11 | 3 |
| 3317010 | 8717365015588 | 10 | 90-350 | | KSB-10 | 364 | 521 | 269 | 180 | 12 | 285 | 239 | 165 | 51 | 38 | 38 | 18 | 3 |

Dimensions

