



REMA Pince à poutre RMBC

Informations du produit



Caractéristiques

- Levage et transport vertical des poutres en acier.
- Avec oeillet de levage fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Hauteur perdue réduite.
- Montage simple et rapide.
- Grande ouverture.
- Marquage de CMU.

Application

- Levage et transport des poutres en acier.
- Usage à l'envers comme point de suspension (temporaire).

Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13155, EN 12100

Coefficient de sécurité: 4

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Largeur de fer mm	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E max mm	G mm	H mm	J mm	K min mm	M mm	Poids (kg)	Délai
3318201	8717365114649	2	76-190		RMBC-2T	125	6	27	107	272	276	20	85	254	42,5	4	3
3318203	8717365114656	3	76-190		RMBC-3T	130	14	27	107	272	276	20	85	254	42,5	8	7
3318205	8717365114663	5	150-305		RMBC-5T	140	14	46	122	450	409	25	99	319	57,5	15	3
3318206	8717365114670	6	203-457		RMBC-6T	140	14	55	116	600	559	25	99	418	50	18,8	3
3318210	8717365114687	10	203-457		RMBC-10T	140	20	55	119	600	559	32	99	418	28	28	3
3318215	8717365114694	15	203-457		RMBC-15T	175	20	76	120	681	660	40	185	555	28	47	3
3318216	8717365114700	15	406-610		RMBCE-15T	175	20	76	120	834	810	40	185	634	28	52,8	3

Dimensions

