



Superclamp série AC

Informations du produit



Caractéristiques

- Avec oeillet de levage fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Montage simple et rapide.
- Marquage de CMU.

Application

- Point de suspension (temporaire) sur des profiles à angle.

Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157

| Réf. | GTIN No. | CMU Tonnes | Largeur de fer mm | Ouverture mm | Modèle | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | J mm | K mm | Poids (kg) | Délai |
|---------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|-------|
| 3508001 | 8717365017001 | 0,5 | 15 | | AC1 | 4 | 65 | 70 | 102 | 206 | 15 | 258 | 16 | 38-101 | 4,5 | 7 |
| 3508003 | 8717365017018 | 1 | 15 | | AC2 | 6 | 69 | 70 | 96 | 206 | 15 | 258 | 16 | 38-101 | 5,5 | 7 |
| 3508005 | 8717365017025 | 1,5 | 15 | | AC3 | 8 | 86 | 90 | 73 | 270 | 15 | 346 | 20 | 50 - 152 | 11 | 7 |
| 3508007 | 8717365017032 | 3 | 25,4 | | AC4 | 10 | 90 | 102 | 101 | 343 | 25,4 | 490 | 20 | 101-203 | 21,5 | 7 |

Dimensions

