



Superclamp série USC (universelle)

Informations du produit



Caractéristiques

- Angle de travail jusqu'à 90° (capacité 100%).
- Système de verrouillage: évite que la pince glisse de la poutre.
- Serrage par broche filetée.
- Avec pivot fixe et mobile.
- Hauteur perdue très réduite.
- Point de levage simple ou double.
- Léger et compact.
- Montage simple et rapide.
- Marquage de CMU et ouverture.

Application

- Levage, arrimage et point de suspension sémi-permanent.
- Charges latérales sans perte de capacité.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 12100

| Réf. | GTIN No. | CMU Tonnes | Largeur de fer mm | Ouverture mm | Modèle | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | J mm | Poids (kg) |
|---------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 3507007 | 8717365016974 | 3 | 125-204 | | USC3A | 387 | - | 70 | 48 | 32 | 100 | 25,4 | 28 | 13,5 |
| 3507009 | 8717365016981 | 4 | 125-305 | | USC4 | 518 | 10 | 70 | 48 | 32 | 100 | 25,4 | 28 | 23,5 |
| 3507011 | 8717365016998 | 5 | 125-305 | | USC5 | 524 | 10 | 75 | 48 | 32 | 120 | 25,4 | 38 | 28,5 |

Dimensions

