REMA HOISTING & LIFTING Work made easy.

Cric à fût montant type DMK

Informations du produit

REMA

Caractéristiques

- Construction robuste avec un grand pied pour plus de stabilité.
- Très efficace sans effort grâce à un excellent ratio de transmission.
- Poignée de la manivelle rabattable.
- Frein automatique incorporé.
- Utilisation à l'horizontale (la capacité de la plaque dentale latérale est de 70% de la CMU).

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13157, DIN-EN 7355

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Modèle	Hauteur de construction mm	Hauteur patte minimal (mm)	Poids (kg)
1950015	8717365000317	1,5	0,35	DMK-1.5	725	70	12
1950016	8717365025815	1,5	0,35	DMKR-1.5	725	70	15
1950030	8717365000324	3	0,35	DMK-3.0	725	75	20
1950031	8717365025822	3	0,35	DMKR-3	725	75	23
1950051	8717365025839	5	0,3	DMKR-5	725	70	27
1950050	8717365000331	5	0,3	DMK-5.0	725	75	29
1950100	8717365000348	10	0,3	DMK-10.0	800	85	42