



PKAV-K/M

Portique en ALU déplaçable sous charge REMA type PKAV

Informations du produit



Les portiques en ALU déplaçable sous charge pour créer en urgence un point de suspension temporaire.

Caractéristiques:

- Déplaçable sous charge.
- Monté en quelques minutes.
- Livré en 3 parties démontable, 2 supports et un poutre.
- Supports pliable pour le transport.
- Réglable en hauteur.
- Réglable en largeur par un support déplaçable.
- Propre poids bas (construction : aluminium et synthétique).

Livraison standard:

- Avec chariot manuel translation par poussée.
- Sans palan (voir chapitre 1),

Option:

- Autres tonnages ou exécutions sur demande.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 15011, EN 12100, EN 13157

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur mètre	Modèle	Largeur mm	Portée mm	Poids (kg)	Délai
3943001	8717365030666	1	1.5-2	PKAV-K-3M	1 250	3 000	127	7
3943003	8717365030673	1	1.5-2	PKAV-K-4M	1 250	4 000	136	7
3943005	8717365030680	1	2-3	PKAV-M-3M	1 700	3 000	149	7
3943007	8717365030697	1	2-3	PKAV-M-4M	1 700	4 000	158	7
3943009	8717365030703	1	2.25-3.5	PKAV-G-3M	2 000	3 000	159	7
3943008	8717365114144	1	2-3	PKAV-M-5M	1 700	5 000	168	7
3943011	8717365030710	1	2.25-3.5	PKAV-G-4M	2 000	4 000	168	7
3943013	8717365149955	1	2.25-3.5	PKAV-G-5M	2 000	5 000	178	7