



Table élévatrice mobile, manuelle type HT

Informations du produit



Une solution ergonomique pour usage industriel à simple pantographe pour charges réparties. Série HT :Table élévatrice manuelle. Série D :Table élévatrice manuelle à double ciseaux. Cette table élévatrice compacte offre, grâce à l'emploi de ciseaux doubles robustes, de course supplémentaire pour une dimension de plate-forme restant insignifiante. Elle constitue une vraie offre d'économie de place pour vos emplois dans des espaces étroits, dans la construction d'installations, dans l'industrie automobile et dans la construction de centrales électriques.

Caractéristiques

- Système hydraulique trop-plein pour une meilleure sécurité.
- Pédale de levage.
- La vitesse de descente peut être contrôlée à l'aide d'une manivelle.
- Équipées de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins.
- Barre poussoir fixe (HT-15 avec barre pliable).

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1570, EN 12100

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Modèle	Diametre des galets mm	Dimensions plateau mm	Hauteur mini mm	Hauteur maxi de levage mm	Poids (kg)
3460015	8717365000355	0,15	HT-15	100	700 x 450	260	765	41
3460025	8717365000362	0,25	HT-25	125	815 x 500	310	910	78
3460050	8717365000379	0,5	HT-50	150	1010 x 520	420	1 010	118
3460150	8717365016349	0,5	HT-50D	150	1010 x 520	435	1 585	168
3460075	8717365000386	0,75	HT-75	150	1010 x 520	420	1 010	120
3460100	8717365000393	1	HT-100	150	1010 x 520	430	955	145