



Table élévatrice fixe, modèle basse, forme "U" type HSU

Informations du produit



Notre table élévatrice extra-plate en forme de U, capable de supporter des charges importantes, a plus d'un argument qui parle en sa faveur. Elle vous permet, en effet, de manutentionner en toute simplicité des palettes et des palettes grillagées lourdes. Elle permet d'éviter le montage en fosse.

Caractéristiques

- 400V/24V, 50 Hz, 3 Ph, IP54.
- Base basse et stable.
- Table renforcé le long des extrémités.
- Mécanisme de ciseaux en acier massif.
- Barre de contact autour.
- Supports pour faire l'entretien en tout sécurité.
- Protection anti-surcharge.
- Soupape de sécurité contre la rupture des conduites.
- Cylindre et piston durs chromés.
- Roulements fermés graissés à vie.
- Unité de commande extérieure.

Livraison standard:

- Y compris boîte à boutons avec arrêt d'urgence (commande TBT 24 V).
- Anneaux de levage démontables pour un transport facile.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Modèle	Durée de levée Sec.	Puissance kW	Monter/descendre cycles/h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids (kg)
3459017	8717365016318	1	HSU-1.0	18	0,75	20	85	1 450	1 140	1 074	1 325	585	1 080	860	280
3459019	8717365016325	1,5	HSU-1.5	18	1,5	20	105	1 600	1 180	1 114	1 427	585	1 194	860	380

Dimensions

