



Transpalette type PT

Informations du produit



La gamme de transpalettes REMA type PT à pompe "quick-lift" (les modèles 25). Maniable et ergonomique. Les galets de charge (tandem ou simple) sont en polyuréthane (silencieux) ou en nylon. Equipé de fourches en acier soudé, résistant aux torsions.

Caractéristiques

- QUICK-LIFT: Pompe d'élévation rapide (pour modèle 25) pour le transport des palettes.
- La pompe est équipée d'une valve de sécurité contre la surcharge.
- Le piston chromé, assure une durée de vie importante du vérin.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 3691-5, EN 1757-2

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Modèle	largeur de la fourche mm	Hauteur min. de la fourche mm	Exécution roues fourches	Matériau roues fourches	Matériau roues directionelles	Dimensions	Couleur	Poids (kg)
34100238717365162534		1	PTX-10TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	2000 x 540	Orange	85
34100258717365162541		1,2	PTM-12TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1800 x 540	Orange	80
34100218717365162527		1,8	PTL-18TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1500 x 540	Orange	80
34100018717365162596		2,5	PTS-25TPP	160	85	Tandem	polyuretan	polyuretan	1150 x 540	Orange	75
34100118717365162466		2,5	PTS-25TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1150 x 540	Orange	75
34100138717365162480		2,5	PTS-25TPR	160	85	Tandem	polyuretan	Rubber	1150 x 540	Orange	75
34100148717365162497		2,5	PTSKB-25TPP	160	85	Tandem	polyuretan	polyuretan	1000 x 680	Orange	75
34100158717365162503		2,5	PTK-25TPR	160	85	Tandem	polyuretan	Rubber	1000 x 540	Orange	75
34100178717365162510		2,5	PTC-25SPR	160	85	Single	polyuretan	Rubber	800 x 540	Orange	75
34100128717365162473		2,5	PTB-25TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1150 x 685	Orange	80
34100058717365162459		2,5	PTK-25SPR-E	160	85	Single	polyuretan	Rubber	1000 x 540	Orange	86